

Zasady użytkowania rolet tekstylnych

1. W czasie remontu pomieszczenia należy roletę zdjąć z okna (lub zabezpieczyć) w celu uniknięcia zabrudzenia mechanizmów i tkaniny.
2. Roleta powinna być wypoziomowana.
3. Przed montażem elementów przyklejanych należy dokładnie odłuścić ramy okienne lub listwy przyszybowe.
4. Prowadnicę należy przyklejać tak, aby pokrywała się z krawędzią listwy przyszybowej. Szersze rozstawienie prowadnic spowoduje wypadanie z nich tkaniny.
5. Należy wystrzegać się ciągnięcia za prowadnice lub kasety, szarpania łańcuszka, rozciągania tkaniny za profil obciążeniowy.
6. W pomieszczeniach o dużej wilgotności i niewłaściwej cyrkulacji powietrza w oknach z zimną szybą nie należy stosować tkanin podgumowanych. Istnieje ryzyko przyklejania się materiału do szyby, co w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia rolety lub tkaniny. W pomieszczeniach tych istnieje także ryzyko odklejania się prowadnic.

Informacje dotyczące czyszczenia

1. Rolet nie należy czyścić środkami żrącymi ani rozpuszczalnikami.
2. Nie zaleca się prania tkanin.
3. Tkaninę czyścić w pozycji rozłożonej na równym podłożu, łagodnymi środkami czyszczącymi, po uprzednim wypróbowaniu ich działania na tkaninę.

Warunki gwarancji

1. Sprzedający zapewnia wysoką jakość rolet i sprawne działanie części mechanicznych w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Wady w/w w części ujawnione w okresie gwarancji, a powstałe z winy producenta będą usuwane bezpłatnie.
3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania lub zamontowania rolet, a w szczególności uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem zasad użytkowania rolet tekstylnych (tab.1.)
4. Wszelkie przeróbki, zmiany konstrukcyjne dokonywane przez nieupoważnione osoby powodują utratę gwarancji.